

Consola Chão-Tecto



3.5 / 5.0 / 7.1kW



Insuflação 3D



Sensor inteligente
(opcional)



Modo turbo 4.2m
(12.5/14 kW)



Duplo 8 para mostrar
a temperatura e erro



Modelo/ Unidade interior			AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA
Capacidade	Nominal - Arrefecimento	kW	3.5	5	7.1
	Nominal - Aquecimento	kW	4	5.8	8
Parâmetros Eléctricos	Alimentação eléctrica	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Desempenho	Fluxo de ar (A/M/B)	m³/h	750/620/500	880/750/650	1250/1128/930
	Nível sonoro	dB(A)	53	57	62
	Nível pressão sonora (A/M/B)	dB(A)	39/36/33	44/41/38	41/38/36/33
	Dimensões (L/P/A)	mm	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680
Instalação	Dimensões embalagem (L/P/A)	mm	1100/305/779	1100/305/779	1425/305/779
	Peso líquido/bruto	kg	26/32	26/32	33/42
	Diâmetro tubagem - líquido	mm	6.35	6.35	9.52
	Diâmetro tubagem - gás	mm	9.52	12.7	15.88
	Controlador	opcional (wireless)		YR-HQS01	YR-HQS01
opcional (com fios)			YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A

* Dados pendentes: