



## MRV - CONSOLA DUPLO FLUXO - R410A



Modelo/ Unidade Interior			AF052MBERA	AF072MBERA	AF092MBERA
Capacidade	Arrefecimento	kBtu/h	5.1	7.5	9.5
		kW	1.5	2.2	2.8
	Aquecimento	Btu/h	5.8	8.5	10.9
		kW	1.7	2.6	3.2
Parâmetros Eléctricos	Alimentação Eléctrica	Ph/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Performance	Fluxo de Ar (A)	m³/h	540/460/390/310/270	540/460/390/310/270	540/460/390/310/270
	N. Pressão Sonora (A/M/L)	dB(A)	45/42/38/33/30	45/42/38/33/30	45/42/38/33/30
Instalação	Dimensões (L/P/A)	mm	700/210/600	700/210/600	700/210/600
	Dim. Embalagem (L/P/A)	mm	783/303/695	783/303/695	783/303/695
	Peso Líq/ Peso Bruto	kg	15.2/18.7	15.2/18.7	15.2/18.7
	Tubagem Líq.	mm	6.35	6.35	6.35
	Tubagem Gás	mm	12.7	12.7	12.7
Controlador	Opcional	/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
		/	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
		/	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK
		/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01

Modelo/ Unidade Interior			AF122MBERA	AF162MBERA	AF182MBERA
Capacidade	Arrefecimento	kBtu/h	12.3	15.3	17
		kW	3.6	4.5	5
	Aquecimento	Btu/h	13.6	17	18.5
		kW	4	5	5.5
Parâmetros Eléctricos	Alimentação Eléctrica	Ph/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Performance	Fluxo de Ar (A)	m³/h	580/500/420/350/270	620/540/460/390/270	620/540/460/390/270
	N. Pressão Sonora (A/M/L)	dB(A)	47/44/40/36/30	48/45/42/38/30	48/45/42/38/30
Instalação	Dimensões (L/P/A)	mm	700/210/600	700/210/600	700/210/600
	Dim. Embalagem (L/P/A)	mm	783/303/695	783/303/695	783/303/695
	Peso Líq/ Peso Bruto	kg	15.2/18.7	15.2/18.7	15.2/18.7
	Tubagem Líq.	mm	6.35	6.35	6.35
	Tubagem Gás	mm	12.7	12.7	12.7
Controlador	Opcional	/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
		/	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
		/	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK
		/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01